

=====
Installation instructions for fpTeX 2004/11/29
=====

Please check `_first_` the same file name in the LaTeX sources directory
and `_read_` the given instructions.

Distribution to install: FrenchPourWin.zip

===== ==> run install[.bat] and chose "a la unix" mode.
==> or run make (with unix shell)

Status

=====

fpTeX is known to run correctly with FrenchPro ; it is teTeX compliant
and as such you should read tetex.pdf which gives usefull informations.

General instructions

=====

Read Bernard's documentation "ALIRE.pdf" to have a good idea
of the configuration options.

For installation, read tetex.pdf, there are various installation schemes.

=====

After installation you can:

=====

- customize any of the files in tex/french/config to meet your requirements
- run the command "fmtutil --byfmt frlatex --dolinks --force"

%-----

Note aux utilisateurs de TeXLive

De Fabrice Popineau <Fabrice.Popineau -chez- supelec.fr>

Newsgroups: fr.comp.text.tex

mars 2001

[]

il y en fait 3 arborescences locales dans le TeXLive (5 et suivants) :

- HOMETEXMF, personnelle : en principe utilisable et utilisée
uniquement par une personne, et se situe dans \$HOME/texmf par
défaut. La notion de home directory a un peu disparu de Windows,
ceci-dit, si vous voulez savoir ce que fpTeX pense être votre home
directory :

c:\>kpsewhich --expand-var \$HOME

- LOCALTEXMF, générale, pour les fichiers de styles et polices
utilisés localement sur votre site

- VARTEXMF, système, contient les fichiers de paramétrage (config.ps,
pdftex.cfg, texmf.cnf, etc.), les fichiers de formats générés en
utilisant ces paramètres, et les fichiers de polices générés
localement

HOMETEXMF et LOCALTEXMF peuvent être réutilisés sans vraiment se poser de
question d'une version à l'autre de TL, sauf si vous avez mis dedans
un fichier qui masque un fichier du TL évidemment.

VARTEXMF contient vos fichiers de paramètres, si vous ne les avez pas

modifiés manuellement, une nouvelle version du TL vous installera les
nouveaux et régénèrera les fichiers de format.
%-----

--